


Combo 3 en 1 : Switch Ethernet 8 ports durci, injecteur POE, AP / BRIDGE / REPETEUR WiFi



« C-Key » pour une sauvegarde / restauration rapide de la configuration

WLg-Switch

Module RF
certifié



IEEE 802.11a/b/g/h
WiFi 2.4 / 5 GHz

GARANTIE 5 ANS



Le WLg-Switch est une solution combo 3 en 1 : Switch Ethernet 10/100, AP / BRIDGE / REPETEUR WiFi 2.4 / 5 GHz et injecteur POE 120 Watts; il est conçu pour les applications industrielles en environnement sévère et pour les applications de transport.

Le produit est intégré dans un boîtier métallique pour un montage sur rail Din ou sur panneau.

Les fonctions switch et injecteur POE sont administrable offrant ainsi des fonctionnalités de configuration avancées.

Le WLg-SWITCH se configure et s'administre depuis le navigateur Internet de votre PC ou par l'intermédiaire de SNMP; une clé amovible "C-Key" permet une sauvegarde / restauration instantanée de la configuration dans le cadre des opérations de maintenance lui conférant ainsi une haute disponibilité.

Le WLg-SWITCH répond aux exigences les plus sévères en matière d'environnement : fonctionnement de -20°C à $+70^{\circ}\text{C}$, résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme MIL-STD-810F, indice de protection IP30.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Switch Ethernet	8-port 10/100 Base TX, POE PSE (120W) selon la norme IEEE 802.3af, connecteurs RJ45, « auto MDI/MDIX crossover », auto adaptatif IEEE 802.3x « full-duplex » & « half-duplex », administration « layer 2 »
Réseau WiFi	Compatible avec les normes IEEE 802.11 a/b/g/h 2.4 / 5 GHz, support « Roaming » international (IEEE 802.11d) ; Sélection dynamique de fréquence (DFS) pour faciliter le choix de la meilleure fréquence autour des réseaux existants IEEE 802.11 a/b/g/h ; Bande « ClearVoice » avec canaux sans recouvrement pour les communications haute vitesse; Contrôle de la puissance d'émission (TPC); basé sur le chip set ATHEROS AR5414 (AR5006XS)
Vitesse liaison radio	Jusqu'à 108 Mbps (mode super AG), débit effectif TCP jusqu'à 44 Mbps
Canaux	13 canaux (modes b/g), 8 canaux (mode a), 11 canaux (mode h) Le nombre de canaux varie en fonction de la réglementation locale
Puissance émise	Emetteur 20 dBm (TPC), 26 dBm en option (400 mW)
Sensibilité	Récepteur -92 dBm en IEEE 802.11 a/G et -95 dBm en IEEE 802.11b
Antennes	2 antennes 2 dBi 2,4 / 5 GHz pour support du mode diversité
Modulation	OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK
Sécurité	WEP 64/128 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK, IEEE 802.1x (RADIUS supplicant & authenticator), filtrage des adresses MAC, contrôle de l'émission « broadcast » du SSID, filtrage adresses MAC
Modes	Point d'accès pour création d'une infrastructure de réseau sans fil WiFi, « Bridge » pour la connexion d'équipements Ethernet à ce réseau, passerelle MODBUS/TCP sans fil, mode répéteur (WDS), support des modes infrastructure, AD-HOC, bridge routeur et « rapid roaming < 50 mS »
Administration	Configuration aisée au travers d'une page HTML et à partir de n'importe quel navigateur Internet (Internet explorer, Netscape, Mozilla, ...), agent SNMP V2c, ACKSYS NDM. Le WLg-SWITCH utilise également une clé amovible « C-Key » optionnelle pour la sauvegarde / restauration de la configuration du produit pour faciliter les opérations de maintenance
Systèmes d'exploitation	Windows, Linux, UNIX ainsi que tout autre OS supportant TCP/IP
Protocoles	Ethernet TCP/IP & UDP, MODBUS/TCP, PROFINET, Ethernet/IP ...
Signalisation	DELs de présence alimentations, activité WLAN et LAN sur chaque port, niveau de réception radio
Alarmes	Sortie relais : défaut alimentation, défaut de connexion LAN ou WLAN, chien de garde Relais « 1 FORM B », 60V 0.15A, contacts sur connecteur amovible « cage à ressorts »
Alimentation	Double entrée +9 to +72VDC sur connecteur amovible « cage à ressorts » En mode injecteur POE, le produit doit être impérativement alimenté depuis une source +48VDC 130W
Consommation	10 Watts maximum (hors injecteur POE)
Dimensions & poids	L: 110mm x l: 50mm x h: 151mm, poids 650g
Environnement	Température de fonctionnement : -20°C à +70°C, stockage -65°C à +100°C Humidité relative : 5% à 95% sans condensation, indice de protection IP30

Références à commander

WLg-SWITCH	Combo 3 en 1 : Switch Ethernet 8 ports, Injecteur POE 120W, AP / BRIDGE / REPETEUR WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/h 2.4 / 5 GHz), livré avec 2 antennes 2 dBi
C-Key_M1	Clé de sauvegarde / restauration de la configuration du WLg-Switch
WLg-RF400MW	Option carte radio forte puissance (26 dBm, 400 mW)
WLg-FIX-PLQ	Plaque en métal pour fixation panneau
CAB-RJ45-1M	Câble Ethernet RJ45 droit, longueur 1 mètre

Toutes les marques citées sont des marques déposées. ACKSYS recherche continuellement l'amélioration de ses produits. Les présentes spécifications peuvent être modifiées sans préavis et les caractéristiques indiquées ne correspondent pas à des obligations contractuelles.
Tous ces produits sont étudiés et fabriqués en France.